

Postforming-Fensterbank

leasill by WERZALIT

leasill Fensterbänke sind Compositprodukte auf Holzbasis. Der Spanträger ist P5 Qualität gemäß DIN EN 312. Die Oberflächen sind mit CPL oder HPL Laminaten belegt. Unter- und Rückseiten sind mit wasserfesten Papieren beschichtet. Unterschiedliche Stärken, Ausladungen und Dekore sind verfügbar.

Anwendungsbereiche

leasill Fensterbänke sind nur für den Innenbereich. Sie können in allen Einsatzbereichen verwendet werden, die keine erhöhten Anforderungen an Feuchtebeständigkeit und Druckfestigkeit stellen. In diesen Fällen empfehlen wir die technisch höherwertige Werzalit Fensterbank.

Lagerung

Horizontale, ebene Lagerung in trockener Umgebung bei ca. 20 °C und 50–60% Luftfeuchte. Lagerung in Außenbereichen, auch unter Dach wird nicht empfohlen. Schutz vor Feuchteeinwirkung muß dauerhaft gewährleistet sein. Kanten durch Anschnitte sind besonders zu schützen.

Verarbeitung

leasill Fensterbänke können mit allen gängigen Holzbearbeitungsmaschinen und Werkzeugen bearbeitet werden. Oberflächen nicht mit aggressiven Reinigern abwaschen.

leasill windowsills are composite elements consisting of raw chipboards, bonded seamlessly on surface and profile areas with CPL/HPL laminate. Different profiles, sizes, chipboard qualities, laminate thicknesses, surfaces and decors are available.

Areas of application

Due to their modern design and functionality windowsills are used for interior applications at homes, offices, shops etc. In such cases we recommend to use the WERZALIT Window Sill which is of superior technical standard

Storage

Horizontal, even storage in closed, dry areas (approx. 20 °C and 50–60% relative humidity) to exclude warping or dimensional changes due to climatic conditions. Vertical storage is not recommended. Windowsills should be handled and transported with due care.

Processing

leasill windowsills can be processed with conventional woodworking machines. For best quality/results of windowsills, use of cutting/saw device with milling cutter is needed.

leasill vensterbanken zijn composit-producten op basis van hout. De spaanplaat is een P5 kwaliteit volgens DIN EN 312. De oppervlakte is voorzien met CPL of HPL laminaten. Onderkant is afgewerkt met een waterbestendige rugfolie. Verschillende afmetingen, profielen, decors en ontwerpen zijn leverbaar.

Toepassingen

leasill vensterbanken zijn alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Ze kunnen worden gebruikt in alle toepassingen waar geen eisen aan vochtbestendigheid en druksterkte zijn gesteld. In andere gevallen adviseren wij de technisch kwalitatief betere Werzalit vensterbank.

Opslagruimte

Horizontaal, vlak en droog opslaan bij ongeveer 20 °C en 50–60% luchtvochtigheid. Opslag in de buitenruimte, zelfs onder een dak of afgedekt wordt afgeraden. Bescherming tegen blootstelling aan vocht moet permanent worden gegarandeerd. Zaagkanten moeten vooral worden beschermd.

Verwerking

leasill vensterbanken kunnen worden verwerkt met alle gangbare houtbewerking machines en gereedschappen. Oppervlak niet reinigen met agressieve schoonmaakmiddelen.

Mehr Infos unter:
www.werzalit.com

werzalit®
BESTÄNDIG. SCHÖN.